

**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**št. 2.34.1**

Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka	SENDWIX 2DF-U
Številka tipa, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega izdelka po 11. členu, 4. odstavek	2.34
Proizvajalčeva predvidena uporaba gradbenega izdelka	Za zaščiteno nosilno enoslojno in večslojno zidovje, za zidanje na malto. Uporaba kot opaž za vence in preklade.
Proizvajalec	KM Beta a.s., Dolní Vály 4, 695 01 Hodonín, Češka republika proizvodni obrat: 696 81 Bzenec-Přívov IČO (Identifikacijska številka): 25316583
Pooblaščen zastopnik	Ni bil določen
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)	Sistem 2+
Priglašeni organ	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., priglašeni organ 1020
je izvedel	začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniško kontrolo proizvodnje; stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje
in izdal	Certifikat ES o skladnosti tovarniške kontrole št. 1020 – CPR – 060022856 z dne 26.5.2015 Poročilo o začetnem tipskem preskusu št. 060-047485 z dne 24. 09. 2018

Deklarirane lastnosti izdelka:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Dimenzije: dolžina širina višina	125 mm 115 mm 240 mm	EN 772-16:2011 11/2011
Povprečna tlačna trdnost	25 N/mm <sup>2</sup>	EN 772-1+A1:2016
Začetna strižna trdnost	0,15 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2, priloga C 4/2011
Reakcija na ogenj	A1	
Vpijanje vode	10–18 %	EN 771-21:2011
Prepustnost vodne pare	5/10	EN 1745 10/2012
Laboratorijska izolirnost pred zvokom v zraku	NPD	
Bruto suha gostota	1,8	EN 772-13:2001
Bruto suha gostota	1,8	EN 772-13:2001
Toplotna prevodnost:	0,38 W/mK <sub>(λ<sub>10,dry</sub>)</sub>	EN 1745 10/2012
Trajnost – odpornost proti zmrzovanju	NPD	
Nevarne snovi	I = 0,14	Uredba državnega urada za jedrsko varnost Češke republike (SÚJB) št. 307/2002

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so skladne z deklariranimi lastnostmi. Ta izjava o skladnosti se izdaja v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011, kakor je bila spremenjena, na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

V Hodonínu, dne 24. 09. 2018

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Ing. Jaroslav Vogeltanz  
generalni direktor