

IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 2.16.4

Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka	SENDWIX 4DF-DE
Številka tipa, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega izdelka po 11. členu, 4. odstavek	2.16.
Proizvajalčeva predvidena uporaba gradbenega izdelka	Za zaščiteno nenosilno zidovje, za zidanje z navadno malto
Proizvajalec	KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín, Češka republika proizvodni obrat: 696 81 Bzenec-Přívov IČO (Identifikacijska številka): 25316583
Pooblaščen zastopnik	Ni bil določen
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)	Sistem 2+
Priglašeni organ	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., priglašeni organ 1020
je izvedel	začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniško kontrolo proizvodnje; stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje
in izdal	Certifikat ES o skladnosti tovarniške kontrole št. 1020 – CPR – 060022856 z dne 26.5.2015 Poročilo o začetnem tipskem preskusu št. 060-023055 z dne 7. 03. 2006

Deklarirane lastnosti izdelka:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Dimenzije: dolžina širina višina	248 mm 115 mm 238 mm	GPLM EN 771-2 11/2011
Oblika		
Povprečna tlačna trdnost	25 N/mm ²	EN 772-1: 2000
Začetna strižna trdnost	0,15 N/mm ²	EN 998-2, priloga C 4/2011
Reakcija na ogenj	A1	
Vpijanje vode	10–18 %	EN 771-2
Prepustnost vodne pare	5/10	EN 1745 10/2012
Laboratorijska izolirnost pred zvokom v zraku	44 dB	
Neto suha gostota	1,4	EN 772-13
Bruto suha gostota	2,0	EN 772-13
Toplotna prevodnost:	0,46 W/mK _(λ10,dry)	EN 1745 10/2012
Trajnost – odpornost proti zmrzovanju	NPD	
Nevarne snovi	I = 0,19	Uredba državnega urada za jedrsko varnost Češke republike (SÚJB) št. 307/2002

NPD – lastnosti niso določene

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so skladne z deklariranimi lastnostmi. Ta izjava o skladnosti se izdaja v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011, kakor je bila spremenjena, na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

V Hodonínu, dne 10. 07. 2019

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generalni direktor