

IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 2.15.3

Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka	SENDWIX 5DF-P
Številka tipa, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega izdelka po 11. členu, 4. odstavek	2.15.
Proizvajalčeva predvidena uporaba gradbenega izdelka	Za zaščiteno nosilno in nenosilno enoslojno in večslojno zidovje, za zidanje z navadno malto
Proizvajalec	KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín, Češka republika proizvodni obrat: 696 81 Bzenec-Přívov IČO (Identifikacijska številka): 25316583
Pooblaščenec zastopnik	Ni bil določen
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)	Sistem 2+
Priglašeni organ	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., priglašeni organ 1020
je izvedel	začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniško kontrolo proizvodnje; stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje
in izdal	Certifikat ES o skladnosti tovarniške kontrole št. 1020 – CPR – 060022856 z dne 26.5.2015 Poročilo o začetnem tipskem preskusu št. 060-023056 z dne 17. 02. 2006

Deklarirane lastnosti izdelka:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Dimenzije: dolžina širina višina	290 mm 240 mm 113 mm	EN 771-2 11/2011
Oblika		
Povprečna tlačna trdnost	25 N/mm ²	EN 772-1: 2000
Začetna strižna trdnost	0,15 N/mm ²	EN 998-2, priloga C 4/2011
Reakcija na ogenj	A1	
Vpijanje vode	10–18 %	EN 771-2
Prepustnost vodne pare	5/10	EN 1745 10/2012
Laboratorijska izolirnost pred zvokom v zraku	55/56 dB	
Neto suha gostota	2,0	EN 772-13
Bruto suha gostota	2,0	EN 772-13
Toplotna prevodnost:	0,82 W/mK(λ10,dry)	EN 1745 10/2012
Odpornost proti mrazu	NPD	
Nevarne snovi	I = 0,19	Uredba državnega urada za jedrsko varnost Češke republike (SÚJB) št. 307/2002

Lastnosti izdelka so skladne z navedenimi lastnostmi v tabeli. Ta izjava o lastnostih se izdaja na izključno odgovornost proizvajalca.

V Hodonínu, dne 06. 01. 2017

V imenu proizvajalca:



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generalni direktor