

IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 2.14.3

| | |
|--|---|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka | SENDWIX 8DF-D |
| Številka tipa, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega izdelka po 11. členu, 4. odstavku | 2.14. |
| Proizvajalčeva predvidena uporaba gradbenega izdelka | Za zaščiteno nosilno in nenosilno enoslojno in večslojno zidovje, za zidanje z navadno malto |
| Proizvajalec | KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín, Češka republika proizvodni obrat: 696 81 Bzenec-Přívov IČO (Identifikacijska številka): 25316583 |
| Pooblaščen zastopnik | Ni bil določen |
| Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP) | Sistem 2+ |
| Priglašeni organ | Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., priglašeni organ 1020 |
| je izvedel | začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniško kontrolo proizvodnje; stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje |
| in izdal | Certifikat ES o skladnosti tovarniške kontrole št. 1020 – CPD – 060022856 z dne 26.5.2015 Poročilo o začetnem tipskem preskusu št. 060-023054 z dne 7. 03. 2006 |

Deklarirane lastnosti izdelka:

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---|---|---|
| Dimenzije: dolžina širina višina | 248 mm 240 mm 238 mm | EN 771-2 11/2011 |
| Oblika | Ustreza skup. 2 | EN 1996-1-1:2005 |
| Povprečna tlačna trdnost | 20 N/mm ² | EN 772-1: 2000 |
| Začetna strižna trdnost | 0,15 N/mm ² | EN 998-2, priloga C 4/2011 |
| Reakcija na ogenj | A1 | |
| Vpijanje vode | 10–18 % | EN 771-2 |
| Prepustnost vodne pare | 5/10 | EN 1745 10/2012 |
| Laboratorijska izolirnost pred zvokom v zraku | 50 dB | |
| Neto suha gostota | 1,4 | EN 772-13 |
| Bruto suha gostota | 1,8 | EN 772-13 |
| Toplotna prevodnost: | 0,38 W/mK _(λ_{10,dry}) | EN 1745 10/2012 |
| Odpornost proti mrazu | NPD | |
| Nevarne snovi | I = 0,19 | Uredba državnega urada za jedrsko varnost Češke republike (SÚJB) št. 307/2002 |

Lastnosti izdelka so skladne z navedenimi lastnostmi v tabeli. Ta izjava o lastnostih se izdaja na izključno odgovornost proizvajalca.

V Hodonínu, dne 06. 01. 2017

V imenu proizvajalca:



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generalni direktor