

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 2.33.1

Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka	SENDWIX THERM
Številka tipa, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega izdelka po 11. členu, 4. odstavek	2.33
Proizvajalčeva predvidena uporaba gradbenega izdelka	Za zaščiten nosilno enoslojno in večslojno zidovje, za zidanje na malto za tanke naležne rege.
Proizvajalec	Kalksandsteinwerk Wemding GmbH Harburger Straße 100 86650 Wemding, Deutschland
Pooblaščen zastopnik	Ni bil določen
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)	Sistem 2+
Priglašeni organ	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., priglašeni organ
je izvedel	začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniško kontrolo proizvodnje; stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje
in izdal	Certifikat ES o skladnosti tovarniške kontrole št. 1020 – CPD – 060022856 z dne 26. 5. 2015

Deklarirane lastnosti izdelka:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Dimenzije: dolžina širina višina	498 mm TLM 115, 150, 175, 200, 240 mm 113 mm	EN 771-2:2011 +A1:2015 11/2011
Oblika	Ustreza skup. 1	EN 1996-1-1:2005
Povprečna tlačna trdnost	20 N/mm ²	EN 772-1:2005
Začetna strižna trdnost	0,3 N/mm ²	EN 998-2, priloga C 4/2011
Reakcija na ogenj	A1	
Vpijanje vode	NPD	
Prepustnost vodne pare	NPD	10/2012
Laboratorijska izolirnost pred zvokom v zraku	NPD	
Neto suha gostota	≥1,1 ≤1,15	EN 772-13:2001
Toplotna prevodnost:	0,28 W/mK($\lambda_{10, dry}$)	EN 1745 10/2012
Odpornost proti mrazu	NPD	
Nevarne snovi	I = 0,19	Uredba državnega urada za jedrsko varnost Češke republike (SÚJB) št. 307/2002

NPD – lastnosti niso določene.

Lastnosti izdelka so skladne z navedenimi lastnostmi v tabeli.

Ta izjava o lastnostih se izdaja na izključno odgovornost proizvajalca..

V Hodonínu, dne 10. 1. 2019 V

imenu proizvajalca:



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generalni direktor