ROCKWOOL

Frontrock S

SI

IZJAVA O LASTNOSTIH
RW-PL/G-DoP-/T/1077/24/w1

1. Edinstvena identifikacijska koda za tip proizvoda: **RW-PL-G-1077-I**

2. Namen uporabe gradbenega proizvoda: Toplotna izolacija za zgrade(ThIB).

3. Proizvajalec: **ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.**

4. Sistem za oceno in potrditev nespremenljivosti lastnosti: **System 1 and System 3**

5. Harmonizirani standard: **EN 13162:2012+A1:2015**
Akreditirani certifikacijski organ: **Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415).**

6. Navedena lastnost glej Tabelo 1 in Tabelo 2::
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Tabela 1

Bistvene značilnosti	Lasnost	Določena vrednost / NPD [1]	Harmonizirani tehnični standard
Toplotna upornost	Toplotna upornost R_D in toplotna prevodnost λ_D	glej Tabelo 0,037 W/mK	EN 13162:2012+A1:2015
	Ti [a] Debelina	T5	
Razred gorljivosti	Euroclasses – razredi gorljivosti	A1	
Trajnost odpornosti na požar glede na,vročino, vremenske vplive, staranje/degradacijo[2]	Karakteristike glede trajnosti	A1	
Trajnost toplotne upornosti glede na vročino, vremenske vplive, staranje/degradacijo2)	Toplotna upornost R_D in Toplotna prevodnost λ_D (W/mK)	glej Tabelo 2 0,037 W/mK	
	Karakteristike glede trajnosti	NPD DS(70,90)	
Tlačna trdnost	Tlačna napetost/Tlačna trdnost CS(10)i[a],CS(10/Y)i[a] (kPa)	CS(10)30	
	Točkovna obremenitev PL(5)ia) (N)	NPD	
Natezna/Upogibna trdnost	Natezna trdnost pravokotno na površino TRi[a] (kPa)	TR10	
Trajnost tlačne trdnosti glede na staranje/degradacijo	Lezenje zaradi tlačneo obremenitve	NPD	
Prepustnost za vodo	Kratkoročna absorpcija vode WS (≤1 kg/m^2)	WS	
	Dolgoročna absorpcija vode WL(P) (≤ 3 kg/m^2)	WL(P)	
Prepustnost za vodno paro	Prepustnost za vodno paro Faktor difuzijske odpornosti proti prehodu vodne pare	MU1	
Raven udarnega zvoka (za tlake)	Dinamična togost SDi[a] Debelina, d_L Stisljivost c Upornost zračnemu toku AFri[a]	NPD NPD NPD NPD	
Indeks akustične absorpcije	Absorpcija zvoka AWi[a]	NPD	
Zvočna izolirnost za zvok v zraku	Upornost zračnemu toku AFri[a]	NPD	
Neprekinjeno izgorevanje s tlenjem	Neprekinjeno izgorevanje s tlenjem	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi v zaprte prostore	Sproščanje nevarnih snovi v zaprte prostore	NPD	

[1] Lastnost ni določena (NPD); [2] ni sprememb s časom; a) "i" označuje ustrezen razred ali deklarirane vrednosti;

Tabela 2

	Toplotna upornost, R_D,																		
d(mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D(m^{2}K/W)	0,50	0,80	1,05	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTE: R vrednost za debelino, ki ni razvidna iz Tabele 2, je na voljo na etiketi izdelka
Ta izjava o lastnostih je na voljo na spletni strani dop.rockwool.com

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 6. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Katalin Pál
Vodstvo proizvodnje in kontrole kakovosti

(Ime, položaj)

Tapolca, 27.06.2024

(Kraj, datum)

(Podpis)

ROCKWOOL® Hungary Kft.
H-8300 Tapolca,
Keszthelyi út. 53.
Magyarország

1415-CPR-9-(C-7/2010)